

GLOBE-UAV GMBH

BOIKWEG 24 . 33129 DELBRÜCK . GERMANY

PHONE +49 2944 97 383 0

INFO@G-UAV.COM . G-UAV.COM



TECHNISCHE DATEN



DROHNE GUAUV8 IXON

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

DIAGONALE (MM) OHNE PROPELLER	620
VERTIKALE (MM) OHNE PROPELLER	420
PROPELLER (MM)	380
ROTOREN	8 (4x2) ¹
GEWICHT (KG) INKL. AKKU UND PROPELLER	5.6

FLUGZEIT (MINUTEN - OHNE/MIT GIMBAL)	--/40
REICHWEITE EINZELFLUG (KM) DURCH AKKU BESCHRÄNKT	30
MAX. GESCHWINDIGKEIT (KM/H)	80
MAX. AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT (M/S)	2
MAX. ABSTIEGSGESCHWINDIGKEIT (M/S)	2
VERTIKALE SCHWEBE- GENAUIGKEIT (METER)	+/- 0.1
HORIZONTALE SCHWEBE- GENAUIGKEIT (METER)	+/- 1
MAX. HÖHE ÜBER GRUND* (METER)	250
WINDBESTÄNDIG (KM/H)	50

BETRIEBSTEMPERATUR	-20°C TO 50°C
FLUGCONTROLLER	ADVANCED 32 BIT
	AUTOPILOT SYSTEM
GPS MODI	GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDOU

SICHERHEITSSYSTEM

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

FALLSCHIRM	Ø180CM
------------	--------

- 1) REDUNDANTER ANTRIEB
 - 2) AUFLÖSUNG 4K
 - 3) AUFLÖSUNG 1080P FULL HD
 - 4) AUFLÖSUNG 720P HD
- * OHNE TRANSPONDER MODE S

AKKU

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

KAPAZITÄT (MAH)	30600
SPANNUNG	22.2 V
AKKUTYP	LIPO
LEISTUNG (WH)	680
NETTOGEWICHT (KG)	2.8
LAGERTEMPERATUR	18°C BIS 25°C

KAMERA

SPEZIFIKATIONEN

SYSTEME

LIGHTNING GIMBAL	FULL HD VIDEOÜBERTRAGUNG, 8X DIGITALZOOM, 12 MP FOTOAUFNAHME, OPTIONALE THERMALKAMERA
EXPLORER GIMBAL	FULL HD VIDEOÜBERTRAGUNG, 30X OPTISCHER ZOOM, 12 MP FOTOAUFNAHME

TRANSPORTSYSTEM

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

ZULADUNG	MAX. 1.5 KG
----------	-------------

4G LTE HIGH SPEED COMMUNICATION WITH UNLIMITED RANGE

(DRUCKFEHLER ODER TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - STAND 03.2018)